



TECHNISCH FICHE

SOUNDBLOX



 0620-CPD-41438	390x90x190 Type G	390x140x190 Type W	320x190x190 Type N	320x190x190 Pasblok N
categorie:	I	I	I	I
vormkenmerken:	groep 1	groep 2	groep 2	groep 2
brandreactie:	klasse A1	klasse A1	klasse A1	klasse A1
afschuifhechtsterkte:	0.15 N/mm ²	0.15 N/mm ²	0.15 N/mm ²	0.15 N/mm ²
vorst/dooibestandheid (duurzaamheid):	OK	OK	OK	OK
wateropslorping door capillariteit:	NPD	NPD	NPD	NPD
waterdampdoorlatendheid (μ):	5/15	5/15	5/15	5/15
bruto (schijnbare) droge volumemassa (ρ):	1900 kg/m ³	1600 kg/m ³	1400 kg/m ³	1400 kg/m ³
genormaliseerde druksterkte:	12.0 N/mm ²	12.0 N/mm ²	12.0 N/mm ²	12.0 N/mm ²
karacteristieke druksterkte:	8.0 N/mm ²	8.5 N/mm ²	9.0 N/mm ²	9.0 N/mm ²
maatafwijkingsklasse:	D2	D2	D2	D2
vochtgedrag (krimp en opzwellings):	≤ 0.45 mm/m	≤ 0.45 mm/m	≤ 0.45 mm/m	≤ 0.45 mm/m
droge volumemassa beton (ρ):	2000 kg/m ³	2000 kg/m ³	2000 kg/m ³	2000 kg/m ³
thermische kenmerken (λ _{10dry} – P=50%):	NPD	NPD	NPD	NPD

	390x90x190 Type G	390x140x190 Type W	320x190x190 Type N	320x190x190 Pasblok N
kwaliteitsklasse:	12/1.9	12/1.6	12/1.4	12/1.4
soort metselwerk:	B2 – C – D	B2 – C – D	B2 – C – D	B2 – C – D

Productie van de betonmetselstenen is in overeenstemming met de NBN EN 771-3 en PTV 21-001